

FICHE TECHNIQUE

LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL TENERIFE

EX660-200

Description Produit :



Longe de maintien au travail 2m avec ajusteur en aluminium

Très résistante :

- Développée pour être utilisée avec un harnais muni d'une ceinture maintien au travail et permet à l'opérateur de travailler les mains libres.
- En drisse diamètre 12mm, protégée par une gaine textile.
- Coutures de sécurité protégée par une cosse rigide transparente.

Facile à utiliser :

- Ajustement fluide de la longueur de la longe d'une seule main.
- Equipée d'un mousqueton aluminium quart de tour et d'un mousqueton aluminium automatique pour une connexion simple et rapide au dé latéral du harnais.

Certifiée EN358

Informations techniques :

Cordage	Corde tressée (drisse) en Polyamide, diamètre 12mm
Coutures	Polyester 500D, Résistance à la rupture >0.6N/tex
Système de réglage	Ajusteur en aluminium
Extrémité de longe	Boucle cousue cossée protégée par une coque plastique
Protection du cordage	Gaine textile
Protection des coutures	Protection plastique rigide et résistante, transparente pour permettre la vérification
Connexion au harnais	Mousqueton aluminium ouverture 19mm à quart de tour, certifié EN362 classe B
Connexion à l'ancrage	Mousqueton automatique aluminium ouverture 24mm, certifié EN362 classe B
Longueurs	Disponible en 2m
Poids du Produit	0.75 kgs
Certification	EN358:2010

ARRETE du 19 Mars 1993

Les EPI contre les chutes de hauteur sont classés en catégorie III (risques mortels) :
« [c]es équipements de protection individuelle
doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification
générale périodique prévue à l'article R.233-42-2 du code du travail »

Pour tout renseignement, veuillez contacter notre équipe au
+33 (0)5.45.78.83.85

EXYAN
FALL PROTECTION EXPERT